



УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка

ОТНОСНО: Доставка на хидравлични маркучи

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с основната дейност на Предприятие „Водноелектрически централи“ – производство на електрическа енергия, се извършват ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от обработка (филтриране и обезводняване) на турбинни, трансформаторни и хидравлични масла.

Обработката се осъществява посредством специализирани маслообработващи машини, за чиято експлоатация се използват консумативи и инструменти.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на хидравлични маркучи с технически характеристики от т.4.1.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

При изпълнение на програмите за експлоатационна поддръжка и ремонт на съоръженията на Предприятие „Водноелектрически централи“, настъпва износване в спомагателни изделия на мобилните маслоочистващи агрегати. За избягване на разливи се налага тяхната подмяна.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките

4.1.1.1. Хидравличен маркуч ISO 8434-1-42L – 3 бр., със следните характеристики:

- Накрайници – прав, гайка тип ермето 42L (M52x2);
- Единична дължина – 5 м.;
- Диаметър G 1 1/2";
- Гумен, маслоустойчив с оплетка;
- Налягане ≥ 50 bar.

4.1.1.2. Хидравличен маркуч ISO 8434-1-28L – 1 бр., със следните характеристики:

- Накрайници – прав, гайка тип ермето 28L (M36x2);
- Единична дължина – 5 м.;
- Диаметър G 1";
- Гумен, маслоустойчив с оплетка;

- Налягане ≥ 50 bar.

4.1.1.3. Маркуч маслоустойчив армиран $\varnothing 19$ мм.

- Дължина – 40 м. (две ролки по 20 м.);
- Диаметър – 19 мм.;"
- Гумен, маслоустойчив с оплетка;
- Налягане ≥ 6 bar.

4.1.1.4. Маркуч маслоустойчив армиран – SAE 100 R4

- Приложение: нагнетателен маркуч за минерални масла, дизелово гориво и бензин с ароматно съдържание до 40%;

- Дължина – 10 м.;
- Диаметър вътрешен – 51 мм.;
- Диаметър външен – 62 мм.;
- Гумен, маслоустойчив с оплетка и метална спирала;
- Налягане ≥ 10 bar.
- Работна температура: -25°C $+80^{\circ}\text{C}$;

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

Стандартна фабрична маркировка на производителя.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- изпълнителят трябва да осигури опаковка при транспорта, срещу предотвратяване на повреда или разрушаване по време на транспортирането. Опаковката трябва да осигурява лесно и безопасно извършване на товаро-разтоварни дейности;

- приемо-предавателен протокол – 2 броя;
- декларация за съответствие;
- фактура оригинал.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката от завода производител до крайната точка на доставка.

Разходите по отстраняване на повредите при транспортирането са за сметка на Изпълнителя.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативните актове, в това число и Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, нормативните актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху околната среда, а в случай че бъде допуснато такова, да предприеме изискуемите според действащото законодателство мерки.

Всички разходи за възстановяването на качеството на компоненти на околната среда са за сметка на Изпълнителя при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство, в случай че при изпълнение на услугата дейността му е оказала отрицателно въздействие върху тях.

Всички санкции, наложени при изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя, поради допуснати нарушения на нормативните изисквания, касаещи опазването на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционен срок – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо–предавателен протокол без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

- Срок за доставка – не повече от 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя.
- Място на доставка – НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи", гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244, Централен склад.
- Време за доставка – работно време в диапазона 8,00–14,00 часа.

5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ

Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо–предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

5.3. Други изисквания

Неприложимо за предмета на поръчката.

5.3.1. Документация, представяна с офертата

- Информация с технически данни за конкретно предлагания продукт, включително тип, марка, модел.

Съгласували:

15/04/2026

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Желязко Караиванов
Ръководител отдел ЕиП ВЕЦ

Изготвил:

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Ръководител сектор МС