

ПРИЛОЖЕНИЯ № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка

ОТНОСНО: Доставка на материали, използвани в строителството за гр. Пловдив.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Поддържането на обектите включва ремонтни дейности по поддържане на машини и съоръжения в изправност. За изпълнение на СМР и довършителни работи на обектите на предприятие „Водноелектрически централи“ е необходимо да се доставят материали, употребявани в строителството.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Поръчката обхваща доставка на стоки и материали, описани в настоящата техническа спецификация.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на СМР на обектите на ПВЕЦ е необходимо да се доставят материали, които за момента не са налични.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качество

4.1.1. Технически изисквания към стоките

Технически характеристики на стоките, предмет на доставка:

Поз. №	Технически характеристики	Минимални изисквания	Мерна единица	Количество
1.	Топлоизолационни плочи от екструдирен полистирен	Размери: 1250x600x20 mm; С гладка повърхност и оформени „L“ образни ръбове; Якост на натиск: $\geq 200\text{kPa}$; Топлопроводимост: $\lambda_D \geq 0,033\text{ W/mK}$ Водопоглъщане при пълно потопяване: $WL(T) \leq 0,7$; Водопоглъщане чрез дифузия: $WD(V) \leq 3$; Топлинно съпротивление: $R_D = 0,6\text{ m}^2\text{ K/W}$ EN 13164:2012 +A1:2015	m^2	195
2.	Армировъчна стомана B500, №10	Клас: B500, № 10 Изчислително съпротивление: $R_s = 451\text{ MPa}$; Начален модул на еластичност при	kg	3702

		натиск и опън $E_s = 200\,000\text{ MPa}$ Дължина: 6 м		
3.	Водоспираща лента за фуги тип „О“	Описание: Водоспираща лента на база на пластифициран PVC за конструктивни и дилатационни фуги в бетонови конструкции (waterstop); Материал: Пластифициран PVC; Якост на опън: $\geq 10\text{ N/mm}^2$ Тип монтаж: Централно полагане/вътрешен монтаж; Ширина на профила: 240 мм; Приложение: Бетонови конструкции. Приложими стандарти: Съгласно DIN 53507	м	10
4.	Водонабъбваща лента за фуги	Описание: Хидроразширяващ се уплътнителен профил за дилатационни фуги в висока устойчивост на хидростатично натоварване; Приложение: Дилатационни фуги; стоманобетонови конструкции Размер: 20x25 мм; Дължина на ролката: 5м;	м	90
5.	Инжекционен маркуч за високо налягане	Приложение: бетонови конструкции; Устойчив на разтворители; Вътрешен диаметър: $\varnothing 6\text{ мм}$; Външен диаметър: $\varnothing 12\text{ мм}$; Накрайник с тапа: не по-малко от 2 бр. на всеки 10 м дължина на маркуча. Фиксиращи скоби: не по-малко от 50 бр. на всеки 10 м дължина на маркуча.	м	100
6.	Полиуретанова смола за инжектиране	Описание: Полиуретанова смола за инжектиране на пукнатини в зидария, бетон и скали. Реагираща с вода до образуване на	Кг	25

		хидрофобна, запечатваща пяна. Свободно увеличаване на обема до 1000%. Плътност на смолата: 1,10 ÷ 1,20 kg/l; Приложение: Спиране на водни течове в пукнатини и фуги на стени, подове, скали, бетонови конструкции и съоръжения. Време за край на реакцията: не повече от 4 мин. при 20С°. Приложими стандарти: БДС EN 1504-5:2013 г.		
7.	Химически анкер	Съдържание: Инжекционна хибридна смола за връзки с насадена арматура. Приложение: Структурни бетонни връзки с насадена армировка, Съдържание на касетата: 0,5 l;	Бр.	20
8.	Студеноформуван стоманен П-профил L = 1300 mm	Материал: Стомана S235JR; Размер: 120 x 60 x 4 mm; Приложими стандарти: DIN 59413; Дължина: L = 1300 mm.	Бр.	28
9.	Студеноформуван стоманен П-профил L = 1700 mm	Материал: Стомана S235JR; Размер: 120 x 60 x 4 mm; Приложими стандарти: DIN 59413; L = 1700 mm.	Бр.	44
10.	Гвоздей за покривни покрития/битумни керемиди	Размер: 3,0 mm x 26 mm; Материал: метал; Плоска глава.	Кг	10
11.	Огледало за баня	Размер: 500 x 400 mm	Бр.	30
12.	Държач за тоалетна хартия	Вид монтаж: стенен; Материал: неръждаема стомана/инокс; Други изисквания: с капак	Бр.	30
13.	Етажерка за баня, под огледало	Тип монтаж: стенен; Място на монтаж: под огледало; Материал: стъкло; Дължина: ≥ 500 mm.	Бр.	15
14.	Етажерка за баня, ъглова	Тип монтаж: стенен;	Бр.	30

		Място на монтаж: ъглова; Брой нива: 2 бр. Материал: неръждаема стомана/инокс;		
15.	Закачалка за баня, тип с куки	Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: с куки; Брой куки: ≥ 3 бр.; Материал: неръждаема стомана/инокс;	Бр.	30
16.	Закачалка за баня, тип тръба	Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: тръба; Ширина: ≥ 500 мм; Материал: неръждаема стомана/инокс;	Бр.	30
17.	Закачалка за баня, тип халка	Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: халка; Материал: неръждаема стомана/инокс	Бр.	30
18.	Поставка за сапун	Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: халка; Материал: неръждаема стомана/инокс	Бр.	30
19.	Стенна поставка за четка за зъби	Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: халка; Материал на чашата: PVC; Материал: неръждаема стомана/инокс	Бр.	30
20.	Кошче за баня	Вместимост: 3 литра; Други изисквания: педал за отваряне.	Бр.	30

4.1.2. Технически изисквания към маркировка

Всички стоки, предмет на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъдат съпроводени с декларация за съответствие.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

При доставката на стоките (където е приложимо) фабричната опаковка е задължителна. Тя трябва да бъде с некомпрометирана цялост и да гарантира опазването им от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

4.1.4. Технически изисквания към транспортиране

Изпълнителя е отговорен, стоките да са опаковани/осигурени така, че да бъдат предпазени от повреждане при транспортиране.

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на стоките до мястото на доставка.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

В случай, че при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.

4.3. Изисквания към доставените стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнителят се задължава да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.

Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1. Срок на доставка – не повече от 45 /четиридесет и пет дни/ календарни дни, считано от датата на изпращане на възлагателното писмо от страна на възложителя;

5.1.2. Място на доставка: **гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“:**

Предаването и приемането на стоките ще се извърши в Централен склад на Предприятие ВЕЦ, с работно време от 08:00 часа до 16:00 часа в делнични дни.

5.2. Контрол на доставката при получаването ѝ

5.2.1. Стоките ще бъдат приети с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

5.2.2. Ако се установи, че доставените стоки имат транспортни и/или фабрични дефекти Изпълнителят е длъжен да замени за своя сметка повредената стока за срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на доставка.